

Телефонная трубка MP-511T1



Этикетка
(01/18)

Назначение

Абонентское переговорное устройство MP-511T1 предназначено для ведения переговоров между медсестрой и пациентом. MP-511T1 обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы «HostCall-CMP».

Технические характеристики

Телефонная трубка MP-511T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки на вертикальную поверхность.

На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.

На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм в MP-511T1

Клемма	Назначение клеммы
1	Разговорный тракт
2	Разговорный тракт
3	+12В
4	-12В

Телефонная трубка MP-511T1



Этикетка
(01/18)

Назначение

Абонентское переговорное устройство MP-511T1 предназначено для ведения переговоров между медсестрой и пациентом. MP-511T1 обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы «HostCall-CMP».

Технические характеристики

Телефонная трубка MP-511T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки на вертикальную поверхность.

На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.

На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм в MP-511T1

Клемма	Назначение клеммы
1	Разговорный тракт
2	Разговорный тракт
3	+12В
4	-12В

Телефонная трубка MP-511T1



Этикетка
(01/18)

Назначение

Абонентское переговорное устройство MP-511T1 предназначено для ведения переговоров между медсестрой и пациентом. MP-511T1 обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы «HostCall-CMP».

Технические характеристики

Телефонная трубка MP-511T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки на вертикальную поверхность.

На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.

На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм в MP-511T1

Клемма	Назначение клеммы
1	Разговорный тракт
2	Разговорный тракт
3	+12В
4	-12В

Телефонная трубка MP-511T1



Этикетка
(01/18)

Назначение

Абонентское переговорное устройство MP-511T1 предназначено для ведения переговоров между медсестрой и пациентом. MP-511T1 обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы «HostCall-CMP».

Технические характеристики

Телефонная трубка MP-511T1 состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединенных витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки на вертикальную поверхность.

На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.

На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

Подключение

Нумерация и назначение клемм в MP-511T1

Клемма	Назначение клеммы
1	Разговорный тракт
2	Разговорный тракт
3	+12В
4	-12В

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-511T1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-511T1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-511T1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 516. телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-511T1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>